イナートガスオーブン

Gas Oven **DRJ433DA・633DA型**

DRJ433DA

低酸素雰囲気で370℃までの熱処理

■不活性ガスを庫内に導入することで、低酸素雰囲気で熱処理が可能です。水平方向の循環方式により、良好な温度分布が実現でき、ドアを開けた時の加熱空気の吹出しが抑えられます。

■タイマ運転、プログラム運転、ウィークリータイマ運転の設定が簡単にできます。運転終了後にクーリングタイマを用いることで冷却を迅速に行なうことができます。

製品名		イナートガスオーブン	
型式		DRJ433DA	DRJ633DA
製品コードNo.		246460	246470
対流方式		強制対流方式(左吹出し、水平)	
性能	温度調節範囲・精度	50～370℃・±0.3℃(at 350℃)	
	温度分布精度	±4℃(at 350℃)	
	温度到達時間	約60分(370℃まで)	
機能	タイマ機能	オートスタート、オートストップ、オートスタート・ストップ、ウィークリー、クリーニング(1分～99時間59分)	
	安全機能	自己診断機能(上限温度、センサ断線、ヒータ断線、SSR不良、CPU異常)、可変式独立過昇防止器、ファンモータ過負荷・逆転防止器、温度ヒューズ、漏電・過電流ブレーカ	
構成	ヒータ	ステンレスシーズヒータ 3kW	ステンレスシーズヒータ 4.5kW
	N_2ガス流量計	最大流量30L/min・ニードルバルブ付	
規格	庫内寸法(㎜)・庫内容量	450W×450D×450H・91L	600W×600D×600H・216L
	棚板枚数・荷重	2枚(付属)・等分布耐荷重 Max.15kg/枚	
	棚板・内装材質	SUS 304	
	棚ピッチ・段数	50㎜・7段	50㎜・10段
	ドアパッキン材質	シリコン(フッ素ゴム製 オプション)	
外寸法(㎜)・質量		790W×765D×1145H・約130kg	940W×915D×1295H・約185kg
電源入力・電源電圧		9.5A、3.3kVA・AC200V 三相 50/60Hz ※	14A、4.8kVA・AC200V 三相 50/60Hz ※
価格 ④ 🚚		¥646,000	¥703,000

※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。
※ガス導入機構無し、記録計付き、高温度(600℃)仕様、右開き扉も製作可能です。お問合せください。※電源プラグは付属していません。
🚚運賃等が必要です。別途お見積りいたします。

オプション

製品名	対象乾燥機	製品コードNo.	価格 ④
棚板(棚板支え付)	DRJ433DA	246480	¥13,080
	DRJ633DA	246490	¥18,000
キャスター付架台	DRJ433DA	246500	¥86,000
	DRJ633DA	246510	¥92,000
壁用固定金具	DRJ433DA・633DA	232260	¥ 6,600

※工場オプション(プログラム計装、排気口付き、ケーブル孔付き)もあります。発注時にご指定ください。

無塵乾燥器

Dust-free Oven **DRC423FA・623FA・433FA・633FA型**

DRC423FA

清浄度クラス100の無塵雰囲気での乾燥熱処理に

■半導体、電子部品、医療用材料や器材などの無塵雰囲気での乾燥、熱処理に適しています。

■水平方向の循環方式により、良好な温度分布が実現でき、ドアを開けた時の加熱空気の吹出しが抑えられます。

■差圧計でエアフィルターの交換時期がわかります。エアフィルターの交換は側面から簡単に行なえます。

■タイマ運転、プログラム運転、ウィークリータイマ運転の設定が簡単にできます。運転終了後にクーリングタイマを用いることで冷却を迅速に行なうことができます。

■温度調節器とは別に独立した過昇防止器を搭載しています。

オプション

製品名	対象乾燥機	製品コードNo.	価格 ④
棚板(棚板支え付)	DRC423FA・433FA	246480	¥13,080
	DRC623FA・633FA	246490	¥18,000

※工場オプション(プログラム計装、排気口付き、ケーブル孔付き、オートダンパー付き排気口、N_2ガス流量計)もあります。発注時にご指定ください。

製品名		無塵乾燥器			
型式		DRC423FA	DRC623FA	DRC433FA	DRC633FA
製品コードNo.		246420	246430	246440	246450
対流方式		強制対流方式(右吹出し、水平)			
性能	温度調節範囲・精度	室温＋50～250℃・±0.2℃(at 250℃)		室温＋50～350℃・±0.3℃(at 350℃)	
	温度分布精度	±3℃(at 250℃)		±4℃(at 350℃)	
	清浄度	クラス100			
外寸法(㎜)		990W×770D×1540H	1140W×920D×1540H	990W×770D×1540H	1140W×920D×1540H
質量		約245kg	約305kg	約260kg	約330kg
電源入力・電源電圧		9A、3.2kVA・AC200V 三相 50/60Hz ※	11.5A、4.0kVA・AC200V 三相 50/60Hz ※	11.5A、4.0kVA・AC200V 三相 50/60Hz ※	15.5A、5.4kVA・AC200V 三相 50/60Hz ※
価格 ④ 🚚		¥1,480,000	¥1,620,000	¥1,695,000	¥1,842,000

※性能は室温20℃、定格電源電圧、50Hz、無負荷時での値です。※HEPAフィルターリークテストを行なう場合はお問合せください。
※電源プラグは付属していません。🚚運賃等が必要です。別途お見積りいたします。